

## Apache モジュール mod\_env

説明:	CGI スクリプト及び SSI ページに渡される環境変数を変更する機能を提供する
ステータス:	Base
モジュール識別子:	env_module
ソースファイル:	mod_env.c

### 概要

このモジュールにより CGI スクリプトと SSI ページに適用される環境変数を制御することができますようになります。環境変数は httpd プロセスを起動したシェルから渡されます。また、設定ファイルで環境変数を設定したり、削除したりすることができます。

### トピック

URI References..... 2

### ディレクティブ

PassEnv..... 1  
 SetEnv..... 1  
 UnsetEnv..... 2

### 参照

- 環境変数<sup>1</sup>

## PassEnv ディレクティブ

---

説明:	シェルからの環境変数を渡す
構文:	PassEnv env-variable [env-variable] ...
コンテキスト:	サーバ設定ファイル, バージョナルホスト, ディレクトリ, .htaccess
上書き:	FileInfo
ステータス:	Base
モジュール:	mod_env

httpd プロセスを起動したシェルの環境から CGI スクリプトと SSI ページに渡す環境変数を一つ以上指定します。例:

```
PassEnv LD_LIBRARY_PATH
```

## SetEnv ディレクティブ

---

説明:	環境変数を設定する
構文:	SetEnv env-variable value
コンテキスト:	サーバ設定ファイル, バージョナルホスト, ディレクトリ, .htaccess
上書き:	FileInfo

---

## Apache モジュール mod\_env

---

ステータス:	Base
モジュール:	mod_env

環境変数を設定し、それを CGI スクリプトと SSI ページに渡すようにします。例:

```
SetEnv SPECIAL_PATH /foo/bin
```

## UnsetEnv ディレクティブ

---

説明:	環境から変数を取り除く
構文:	UnsetEnv env-variable [env-variable] ...
コンテキスト:	サーバ設定ファイル, バーチャルホスト, ディレクトリ, .htaccess
上書き:	FileInfo
ステータス:	Base
モジュール:	mod_env

CGI スクリプトと SSI ページに渡される環境変数から指定された環境変数を取り除きます。例:

```
UnsetEnv LD_LIBRARY_PATH
```

## URI References

---

[1] <http://httpd.apache.org/docs-2.1/env.html>